

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2024/017230-004

Košice

08. 11. 2024



Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, postupujúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 26 ods.1 vodného zákona,
- § 66, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- § 46 a nasl. § zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

obci Kráľovce, zastúpenej starostom, Kráľovce č. 196, 044 44 Kráľovce,
IČO: 00 324 388

uskutočnenie vodnej stavby „Kráľovce – Kanalizácia – 2. etapa – SO 11 Splašková kanalizácia Stoka A, SO 12 Kanalizačné prípojky Stoka A, SO 15 Stavebné úpravy ČOV, PS 12.1 Modernizácia strojnotechnologického zariadenia ČOV, PS 12.2 Modernizácia elektrotechnického zariadenia ČOV“ na parcelách reg. KN-C č. 124/3, 110/2, 50/1, 713/1, 325/7, 325/10, 325/8, 325/9 v k. ú. Kráľovce.

A. Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom bude: obec Kráľovce, zastúpená starostom.
2. Stavba bude ukončená v termíne do: 31.12.2026.

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby pozostávajúcej z týchto stavebných objektov:

SO 11 Splašková kanalizácia

Gravitačná splašková kanalizačná sieť je navrhnutá v celkovej dĺžke 4 546 m z PP rúr DN 300. V dĺžke 282,00 m je navrhnutá z PP rúr DN 200. Trasa je prevažne vedená na obecných pozemkoch (komunikácie, krajnice, chodníky), po súkromných pozemkoch a v miestach cesty III/3325. V celom rozsahu je navrhovaný sklon min. 5 ‰. Na kanalizačnej sieti je navrhnutých 130 ks PP DN 1000 kanalizačných šacht s liatinovým poklopom DN 600.

Stoka A – je navrhnutá ako gravitačná, z PP rúr – hladkého plnostenného materiálu DN 300 s dĺžkou 1019,00 m. Pri vedení trasy kanalizácie na Stoke A dôjde 2x ku križovaniu drobného vodného toku (prítoku vodného toku Torysa), ktorého realizácia sa uskutoční pretláčaním a uložením v ocelevej chráničke DN 500 mm o dĺžke cca 10,00 m. V navrhovanej trase dôjde takisto 3x ku križovaniu, dotyku a súbehu s obecnou komunikáciou a cestou III/3325. Križovanie splaškovej kanalizácie v týchto bodoch je navrhované pretláčaním a uložením v ocelevej chráničke DN 500 v celkovej dĺžke 47,00 m. Na kanalizačnej Stoke A je navrhnutých 29 ks PP DN 1000 kanalizačných šacht s liatinovým poklopom DN 600 (Š1-Š23, Š23a, Š24-Š28).

SO 12 Kanalizačné prípojky – Stoka A

Kanalizačné prípojky na Stoke A v počte 37 ks sú navrhnuté z PP DN 150 a HDPE DN 150. Pripojenie jednotlivých kanalizačných prípojok na stokovú sieť sa navrhuje uskutočniť cez PP odbočky DN300/150 osadením na potrubí pri budovaní predmetnej vodnej stavby, ktoré sa do doby napojenia zaslepia. Napojenie prípojok sa zrealizuje kolenom PP 150/45. Ukončenie jednotlivých kanalizačných odbočiek sa navrhuje revíznymi kanalizačnými plastovými šachtami PP DN400 o počte 37 ks. Revízne šachty sú navrhnuté s plastovým poklopom s nosnosťou do 1,5 t.

Kanalizačnú prípojku od revíznej šachty k rodinnému domu si vlastník pripojenej nehnuteľnosti zriadi na vlastné náklady.

SO 15 – Stavebné úpravy v ČOV

Účelom stavebných úprav predmetnej ČOV je nové oplatenie a výstavba novej prefabrikovanej nádrže na splaškovú vodu. Pri výkopových prácach sa na dno výkopu navrhuje zriadiť drenáž z PVC rúrok DN 100 v celkovej dĺžke cca 31,1 m, ktorá bude zaústená do zbernej studne. Na zrealizovanú základovú dosku sa následne osadí a ukotví projektovaná prefabrikovaná nádrž výšky 2780 mm s vnútorným dnom rozmerov 2800 x 8100 mm so stropnou doskou o rozmere 3080x8380 mm. V navrhovanej stropnej doske nádrže sa budú nachádzať 2 otvory rozmerov 600x800 mm a 1100x750 mm.

Z projektovanej nádrže bude vychádzať bezpečnostný nerezový prepád DN 150, ktorý bude zaústený do jestvujúcej dosadzovacej nádrže. Po osadení projektovanej nádrže sa následne plánuje zrealizovať spevnená plocha rozmerov 3470x2460 mm, v rámci ktorej bude riešený kanalizačný vpust s bočným odtokom DN 150, z ktorého bude vedené PVC potrubie DN 150 s následným vyústením do predmetnej projektovanej nádrže.

V rámci úprav ČOV sa plánuje výmena jestvujúceho oplatenia v celkovej dĺžke 76,0 m demontovaním a nahradením novým oplatením.

PS 12.1 – Modernizácia strojnotechnologického zariadenia ČOV

V rámci predmetného objektu je riešené zariadenie na príjem zväžaných žumpových vôd do nádrže, ich prevzdušnenie a prečerpanie do čistiarenskeho zariadenia. Navrhovaná nádrž o objeme cca 50 m³ bude slúžiť na dovoz splaškových odpadových vôd na predmetnú jestvujúcu ČOV, ktoré sa budú zhromažďovať v navrhovanej vyššie citovanej nádrži odpadových vôd.

Technologická jednotka bude obsahovať čítačku čipových kariet s tlačiarňou a signálkami, rýchlospojku, uzáver s elektrickým pohonom, macerátor, indukčný prietokomer, meráciu a kontrolnú jednotku, sondy na meranie pH, teploty, vodivosti a NL, preplachovaciu tvarovku, riadiaci panel s regulátormi a flexi hadicu.

Pre možnosť preplachu navrhovanej automatickej stanice v objekte bude v zemi privedené potrubie úžitkovej vody DN 25 napojené pomocou univerzálnej spojky DN 25. Navrhovanou súčasťou objektu budú vstupné a výstupné potrubia DN 100.

Postupné prečerpávanie zväzaných splaškov do biologického stupňa obehovej aktivácie budú zabezpečovať dve ponorné kalové čerpadlá ($Q = 2 \times 1,3 \text{ l/s}$) s vírivým obežným kolesom v prevedení do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno.

Výtlačné potrubia oboch čerpadiel (nerez DN 80) budú cez otvory v stene nádrže vedené v zemi až k nádrži obehovej aktivácie, pred ktorou budú vyvedené nad terén a ponad nádrž budú zaústené do obehovej aktivácie.

Bezpečnostný priepad nádrže žumpových vôd DN 150 bude zaústený v rámci SO 15 biologického stupňa obehovej aktivácie.

PS 12.2 – Modernizácia elektrotechnického zariadenia ČOV

Pre navrhovanú nádrž na splaškové odpadové vody je projektovaná automatická prijímacia stanica s vlastnou technológiou a el. rozvádzačom. V rámci predmetnej navrhovanej nádrže budú osadené ponorné čerpadlá v počte 2 kusov. Súčasťou objektu bude rozvádzač RM2 a káblové rozvody.

V rámci predmetného súboru sa rieši telemetrický prenos iba od novo osadených zariadení súvisiacich s nádržou žumpových vôd. Existujúce zariadenia a riadiaci systém zostávajú v pôvodnom stave.

B. Povinnosti stavebníka:

1. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky podzemné vedenia, skutočnosť zakresliť do vykonávacej technickej dokumentácie a v teréne vyznačiť a zabezpečiť ich proti poškodeniu.

2. Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.

3. Stavebník je povinný oznámiť názov a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť ako aj meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie o odbornej spôsobilosti tunajšiemu úradu do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.

4. Pred začatím prác je stavebník povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.

5. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy.

6. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti VSD, a.s. č. 104018/2024/Ing.Ze zo dňa 12.09.2024:

- Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

- Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí a) od 1 kV do 35 kV vrátane 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

- Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.
- Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
 - a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
- V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytyčenie káblov a to prostredníctvom eshopu na www.vsdeshop.sk.
- V prípade, že bude križované podzemné vedenie VSD, a.s., alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu spoločnosti: 055/610 2564.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
- Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

7. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Slovak Telekom a.s. č. 6612422708 zo dňa 15.08.2024:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Patrik Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, 0914700135.

V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIBI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Upozorňujeme zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním.)

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

- # Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- # V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- # V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- # Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

8. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti VVS, a.s. č. 104018/2024/Ing.Ze zo dňa 12.09.2024:

- Rešpektovať jestvujúce zariadenia verejného vodovodu a jestvujúcich vodovodných prípojk.
- V úsekoch križovania inžinierskych sietí realizovať ručný výkop a plne dodržiavať priestorovú úpravu vedení technického vybavenia v zmysle platnej STN 73 6005.

9. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti SPP a.s., č. TD/NS/0577/2021/Va zo dňa 20.08.2021:

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru najneskôr 3 pracovné dni pred začatím prác. V prípade neoznámenia prác SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- eur.
- zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby, výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení,
- umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne v mieste križovania s plynárenským zariadením obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež pre overenie priebehu trasy vrtacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú PD a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 10, 702 01, 702 02,
- rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospesného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. - trestný zákon,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

10. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SC KSK č. IU-2021/1815-10526 zo dňa 25.10.2021:

- Pred začatím zemných prác v dotknutom úseku požiadať správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne. V miestach križovania nového kanalizačného potrubia s existujúcimi inžinierskymi sieťami dodržať stanovené vzdialenosti podľa STN EN 73 6005.
- Pred začatím realizácie stavby stavebník zabezpečí vypracovanie projektu DDZ (dočasného dopravného značenia) odborne spôsobilou osobou, ktorý bude predložený SC KSK a ODI OR PZ Košice-okolie na schválenie v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
- Správa ciest KSK súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách s čiastočnou uzávierkou cesty III/3325 vo vymedzených úsekoch pracovných miest s uvedením termínu realizácie prác a so zvláštnym užívaním cesty III/3325 vo vymedzenom úseku, v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. s uvedením termínu realizácie.
- Z dôvodu, že kanalizačné potrubie ako aj napojenie jednotlivých domových prípojok sú umiestnené v cestnom telese cesty III/3325 a s ich realizáciou súvisí vybúranie podkladových vrstiev, vykonať spätnú úpravu cesty v rozsahu celej šírky jazdného pruhu cesty III/3325 dotknutého stavbou, t. j. v kumulatívnom staničení 8,36 – 8,969 km.
- Výkopové práce realizovať šetrným spôsobom, aby nedochádzalo k poškodeniu samotného cestného telesa s podložími alebo ohrozenia jeho stability, práce musia byť navrhované v súlade s STN 73 3050.
- Domové kanalizačné prípojky a ich napojenie na verejnú kanalizáciu realizovať formou pretlačania cestného telesa s napojením na verejnú kanalizáciu vo výkopovej ryhe.
- Rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení a platných STN 73 6102, 73 6101, 73 6110.
- Pred realizáciou stavby zabezpečiť stanoviská a súhlasy dotknutých orgánov v zmysle zák. č. 135/1964 Zb. o pozemných komunikáciách, t. j. od príslušného ODI ORPZ Košice-okolie a OÚ Košice-okolie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Pred začatím stavebných prác súvisiacich s realizáciou vodnej stavby uzatvoriť s SC KSK, Ostrovskeho 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariats@ccksk.sk) inominátnu zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojené s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania.

11. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku KSK č. 2498/2021/OSM-4437 zo dňa 19.02.2021:

- Všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou vykoná investor na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu.
- Dodržať všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a vykonávajúcej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Zeminu alebo iný stavebný materiál neuskladňovať v korune cestného telesa cesty III/3325, každé znečistenie komunikácie počas realizácie stavby ihneď odstrániť na vlastné náklady.

- Počas zemných práv viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.
- Počas zimného obdobia spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku je zabezpečovaná zimná údržba ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe SC KSK. Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti pozemných komunikácií spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami, preto je potrebné realizovať stavbu len v priaznivých poveternostných podmienkach, kedy nie je potrebné vykonávanie zimnej údržby. Podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím stavebných prác správcom.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu stability cesty č. III/3325.
- Križovanie s cestou realizovať bezvýkopovou metódou, uložením kanalizačného potrubia do chráničky.
- Zásahy do cestného telesa minimalizovať na nevyhnutný rozsah.
- Začatie a ukončenie prác oznámiť min. 5 pracovných dní vopred správcovi cesty III/3325, t. j. Správe ciest KSK (p. Dubovský, t. č.: 0905 981 870), ktorý vykoná posúdenie kvality práce súvisiacej s prípadným zásahom do cestného telesa s vyhotovením protokolu odovzdania a prevzatia predmetného úseku cesty dotknutého stavbou. Stavebník má zároveň povinnosť priebežne informovať o kontrolných dňoch na stavbe, na ktorých sa má správca komunikácie záujem zúčastňovať.
- Akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa cesty je potrebné odsúhlasiť so správcom.
- Za škodu, ktorá vznikne vlastníčkovi dotknutej cesty v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok i v dôsledku neodborne prevedených prác, zodpovedá investor.

12. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ Košice č. CS SVP OZ KE 4233/2021/3 zo dňa 21.10.2021:

- Pri križovaní vodného toku pretláčaním uložiť líniové vedenie v chráničke pod dnom toku s krycou výškou min. 1,00 m nad hornou hranicou chráničky bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničku dimenzovať na zaťaženie min. 25 t vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré správca používa na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
- Vzhľadom na skutočnosť, že kanalizačné potrubie v miestach súbehu s vodným tokom bude umiestnené vo vzd. min. 2,5 m od brehových čiar vodného toku (t. j. v manipulačnom páse vodného toku do 5,0 m od brehovej čiary toku), pri výkone údržby toku môže byť predmetné územie zaťažené prejazdom ťažkých mechanizmov správcu toku. Tejto požiadavke je potrebné prispôbiť technické riešenie ochrany splaškovej kanalizácie.
- Križovanie líniových vedení s vodným tokom zrealizovať tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach, t. j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma vedení.
- Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd. Dbieť o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom oznámiť Prevádzkovému stredisku v Košiciach, Ing. Monike Bamhorovej, e-mailom na adresy monika.bamhorova@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk minimálne 14 dní vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby v dotyku so záujmami správcu vodného toku.
- Pred samotnou realizáciou križovania drobného vodného toku jednotlivé detaily a technologické postupy odsúhlasiť so zástupcom operatívneho správcu dotknutého toku (kontaktná osoba je vyššie uvedená). Odsúhlasenie potvrdiť zápisom do stavebného denníka, resp. napísaním záznamu z prerokovania.
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu správcu vodného toku a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie objektov v dotyku s tokom (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
- V prípade, že križovanie nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu vodného toku, a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu líniového vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na uvedenie vedenia do prevádzky schopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej správca (vlastník).

13. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Košice č. Z-PUSR-074065/2024/PS,SB zo dňa 10.09.2024:

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ

o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

14. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2024/014286-002 zo dňa 19.08.2024:

- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (od 01.10. do konca februára kalendárneho roka).

15. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku OH č. OU-KS-OSZP-2020/015063 zo dňa 24.11.2020:

- Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom. Stavebné odpady odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou.
- Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- Stavebník je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie stavby - faktúry, vážny lístok za zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadov na OÚ Košice-okolie, OSŽP.

16. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

17. Ku kolaudácii stavby predložiť certifikát o overení meradla množstva vypúšťaných odpadových vôd z ČOV.

18. Ku kolaudácii predložiť porealizačné zameranie stavby.

19. Ku kolaudácii predložiť príslušné atesty o zabudovaných materiáloch a doklady o vykonaní skúšok vodotesnosti kanalizačného potrubia a nádrží ČOV.

20. Do 15-tich dní od ukončenia výstavby vodnej stavby a prevzatia od dodávateľa, investor stavby je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vykonanie kolaudácie stavby a vydanie rozhodnutia na užívanie vodnej stavby k čomu predloží predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

C. Majetkovoprávne vzťahy:

Vodná stavba „Kráľovce – Kanalizácia – 2. etapa – SO 11 Splašková kanalizácia Stoka A, SO 12 Kanalizačné prípojky Stoka A, SO 15 Stavebné úpravy ČOV, PS 12.1 Modernizácia strojnotechnologického zariadenia ČOV, PS 12.2 Modernizácia elektrotechnického zariadenia ČOV“ sa bude realizovať na parcelách reg. KN-C č. 124/3, 110/2, 50/1, 713/1, 325/7, 325/10, 325/8, 325/9 v k. ú. Kráľovce.

Parcela reg. KN-C č. 713/1 evidovaná na LV č. 683, k. ú. Kráľovce je vo vlastníctve stavebníka – obce Kráľovce.

Parcely reg. KN-C č. 124/3, 110/2, 50/1, 325/7, 325/10, 325/8, 325/9 evidované na LV č. 567, k. ú. Kráľovce sú vo vlastníctve stavebníka.

Listy vlastníctva č. 683, 567 k. ú. Kráľovce a katastrálna mapa zo dňa 08.11.2024 boli vytvorené zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa zákona o e-Governmente cez portál oversi.sk.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby „Kráľovce – Kanalizácia – 2.etapa“, ktorý vypracoval Ing. Ladislav Hnidiak (autorizovaný stavebný inžinier, 1683*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby) v októbri 2021.

2. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením.

3. Stavba môže byť uskutočnená až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie

Obec Kráľovce, zastúpená starostom, Kráľovce č. 196, 044 44 Kráľovce podala listom doručeným dňa 30.09.2024 na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy žiadosť vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kráľovce – Kanalizácia – 2. etapa – SO 11 Splašková kanalizácia Stoka A, SO 12 Kanalizačné prípojky Stoka A, SO 15 Stavebné úpravy ČOV, PS 12.1 Modernizácia strojnotechnologického zariadenia ČOV, PS 12.2 Modernizácia elektrotechnického zariadenia ČOV“ a povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd vodného toku Torysa. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Stavba bude realizovaná na parcelách reg. KN-C č. 124/3, 110/2, 50/1, 713/1, 325/7, 325/10, 325/8, 325/9 v k. ú. Kráľovce. Na predmetnú stavbu bolo obcou Budimír vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 31/21-Kr/Se zo dňa 25.05.2021, právoplatné dňa 09.08.2021.

K žiadosti o vydanie povolenia stavebník predložil nasledovné doklady:

- 2 x PD stavby „Kráľovce – Kanalizácia – 2.etapa“, vypracovaná Ing. Ladislavom Hnidiakom v októbri 2021,
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Budimír pod. č. č. 31/21-Kr/Se zo dňa 25.05.2021, právoplatné dňa 09.08.2021,
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2024/014214-002 zo dňa 23.08.2024,
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2020/015063 zo dňa 24.11.2020,
- záväzné stanovisko OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2024/014286-002 zo dňa 19.08.2024,
- vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OCDPK č. OU-KS-OCDPK-2021/002899-003 zo dňa 29.01.2021,
- záväzné stanovisko RÚVZ Košice č. 2020/06582-02/4204/HŽPZ zo dňa 09.12.2020,
- stanovisko SVP, š. p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 4233/2021/3 zo dňa 21.10.2021,
- stanovisko SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ Košice č. SVP 17315/2024/2 zo dňa 18.09.2024 – potvrdenie platnosti stanoviska č. 4233/2021/3 zo dňa 21.10.2021,
- stanovisko SC KSK k územnému konaniu č. IU-2021/1815-10054 zo dňa 21.01.2021,
- stanovisko SC KSK k stavebnému konaniu č. IU-2021/1815-10526 zo dňa 25.10.2021,
- stanovisko SC KSK č. IU-2023/223-9452 zo dňa 12.09.2023 – potvrdenie platnosti stanoviska č. IU-2021/1815-10526 zo dňa 25.10.2021,
- súhlas KSK č. 2498/2021/OSM-4437 zo dňa 19.02.2021 s realizáciou stavby,
- stanovisko MO SR, Sekcie majetku a infraštruktúry č. SEMaI-EL13/2-5-4187/2024 zo dňa 14.09.2024,
- záväzné stanovisko obce Budimír č. OÚ-BU-154/2022-ST zo dňa 28.04.2022,
- vyjadrenie Antik Telecom s.r.o. č. 1408/8/2024 zo dňa 14.08.2024,
- vyjadrenie VSD, a.s. Košice č. 21060/2024 zo dňa 20.08.2024,
- vyjadrenie VVS, a.s., Košice č. 104018/2024/Ing.Ze zo dňa 12.09.2024,
- vyjadrenie M.S. Profi, s.r.o. zo dňa 25.09.2020,
- záväzné stanovisko KPÚ Košice č. Z-PUSR-074065/2024/PS,SB zo dňa 10.09.2024,
- vyjadrenie SPP a.s., č. TD/NS/0577/2021/Va zo dňa 20.08.2021,
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., č. 6612422708 zo dňa 15.08.2024.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2024/017230-002 zo dňa 11.10.2024 oznámil podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám. V súlade s ustan. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie na deň 08.11.2024 na Okresnom úrade Košice-okolie, OSŽP.

Dňa 17.10.2024 bola na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP doručená Zmluva o budúcej zmluve č. 285/2024 na prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Kráľovce – Stoky A uzatvorená medzi obcou Kráľovce a spoločnosťou W-Control, s.r.o. dňa 14.10.2024.

Na ústnom pojednávaní boli so stavebníkom prerokované jednotlivé podmienky rozhodnutia. Stavebník doplnil stanovisko SPP-distribúcie, a.s., č. 7216/170924/KE/RK zo dňa 07.11.2024. Prevádzka verejnej kanalizácie bude zabezpečená subjektom verejného práva – spoločnosťou W-Control s.r.o. na základe predloženej zmluvy o budúcej zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie – Stoky A.

Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Kráľovce (2800 EO) bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2024/008287-005 zo dňa 18.07.2024 pre obec Kráľovce. Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a limitné hodnoty určené v rozhodnutí sú povolené v termíne do 30.06.2027.

Orgán štátnej vodnej správy na základe vyššie uvedeného a v súlade so stanoviskom správcu vodného toku SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ Košice č. SVP 17315/2024/2 zo dňa 18.09.2024 skonštatoval, že v súčasnosti nie je potrebné meniť platné povolenie na vypúšťanie. V prípade potreby a požiadaviek prevádzkovateľa ČOV možno toto rozhodnutie zmeniť pri samotnej kolaudácii vodnej stavby. Stavebník s týmto návrhom súhlasil.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kráľovce – Kanalizácia – 2. etapa – SO 11 Splašková kanalizácia Stoka A, SO 12 Kanalizačné prípojky Stoka A, SO 15 Stavebné úpravy ČOV, PS 12.1 Modernizácia strojnotechnologického zariadenia ČOV, PS 12.2 Modernizácia elektrotechnického zariadenia ČOV“.

Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu vodnej stavby, vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii stavby.

Podmienky jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Kráľovce – Kanalizácia – 2. etapa – SO 11 Splašková kanalizácia Stoka A, SO 12 Kanalizačné prípojky Stoka A, SO 15 Stavebné úpravy ČOV, PS 12.1 Modernizácia strojnotechnologického zariadenia ČOV, PS 12.2 Modernizácia elektrotechnického zariadenia ČOV“ na parcelách reg. KN-C č. 124/3, 110/2, 50/1, 713/1, 325/7, 325/10, 325/8, 325/9 v k. ú. Kráľovce tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 73 ods. 9 vodného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.

Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie ako aj na úradnej tabuli obce Kráľovce. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Kráľovce, zastúpená starostom, ako investor stavby, je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, odbor

starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručuje:

Organizáciám so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia na ich úradnej tabuli:

- obec Kráľovce, zastúpená starostom

Účastníkom konania:

- známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu v súlade s ustan. § 8 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) a ostatným neznámym osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté:

- Navrhovateľ: obec Kráľovce, zastúpená starostom

- Vlastníci a správcovia stavbou dotknutých pozemkov v k. ú. Kráľovce: parcely registra KN-C č. 124/3, 110/2, 50/1, 713/1, 325/7, 325/10, 325/8, 325/9

- Vlastníci a správcovia susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

- Projektant: Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o. Košice

Dotknutým orgánom a organizáciám na vedomie:

- SC KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

- Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

- W – Control, s.r.o., Hraničná 668/4, 05801 Poprad

- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava

- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

- VSD, a. s., Mlynská 31, 040 01 Košice

- VVS, a. s., závod Košice, Komenského 50, 040 01 Košice

- SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- RÚVZ Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice

- OÚ Košice – okolie, OC DaPK, Hroncova 13, 041 70 Košice

- SVP, š. p., Povodie Hornádu, OZ, Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka podpis:

Ing. Andrea Vravcová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa

Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce, Slovenská republika